

Piètements seuls



Bases on their own

EE



Piètement type EE : deux échelles avec traverses et repose-pieds.
EE type base: two ladders with crosspieces and footrest.

EER



Piètement type EER : deux échelles avec traverses et tablette métallique réduite.
EER type base: two ladders with crosspieces and reduced metal shelf.

ÉLÉMENTS DE BASE

- 1 Échelle soudée hauteur 800 mm, profondeur 630 mm pour plateau de 750 et 945 mm pour plateau de 1000.
Composée de profils U 70 x 40 mm, épaisseur 20/10°.
- 2 Traverses de liaison, profil U 70 x 40 mm, épaisseur 20/10°.

BASES

- 1 Welded ladder, height 800 mm, depth 630 mm for 750 mm plate and 945 mm for 1000 mm plate.
Made of 70 x 40 mm U profiles, thickness 20/10ths mm.
- 2 Cross-pieces, 70 x 40 mm U profiles, thickness 20/10ths mm.



Résistance à la charge 1 tonne (uniformément répartie).
Resistance to load: 1 ton (regularly divided).

EET



Piètement type EET : deux échelles avec traverses et tablette métallique totale.
EET type base: two ladders with crosspieces and total metal shelf.

LONGUEUR DES LONGERONS ET TABLETTES / LENGTH OF SIDE FRAMES AND SHELVES								
PLATEAU PLATE	500	700	900	1100	1300	1500	1700	DÉBORD PLATEAU PLATE OVERHANGING
1200			●					80
1500					●			30
1800						●		80
2000							●	80

En standard :
Piètements réglables en hauteur 80 mm.
In standard models: Bases adjustable in height up to 80 mm.



Vérins Ø 50 mm. Réglages de 35 à 70 mm.
Capacité de charge unitaire : 500 kg.
Ø 50 mm cylinders. Adjustable from 35 up to 70 mm. Unit load capacity: 500 kg.



Roulettes Ø 100 : une fixe - une libre avec frein. Capacité de charge unitaire : 150 kg.
Réhaussent l'établi de 130 mm.
Ø 100 castors: one fixed – one free with brake. Unit load capacity: 150 kg.
Heighten the workbench by 130 mm.



Caractéristiques des piétements seuls

Characteristics of bases on their own

Caractéristiques des piétements seuls

Code racine
(6 caractères)

Code couleur
(4 caractères)

Désignation

Dim. L x P mm

Poids kg

Volume m³

PIÉTEMENTS

E E 1 2 / /	3	2 échelles avec traverses et repose-pieds	1 200 x 750	23	0,16
E E 1 2 A /			1 200 x 1 000	26	0,18
E E 1 5 / /			1 500 x 750	26	0,17
E E 1 5 A /			1 500 x 1 000	29	0,19
E E 1 8 / /			1 800 x 750	27	0,17
E E 1 8 A /			1 800 x 1 000	30	0,19
E E 2 0 / /			2 000 x 750	28	0,18
E E 2 0 A /			2 000 x 1 000	31	0,20
E E R 1 2 /	4	2 échelles avec traverses et tablette métallique réduite tablette de 315 en 750 tablette de 630 en 1 000	1 200 x 750	27	0,22
E E R 1 2 A			1 200 x 1 000	34	0,27
E E R 1 5 /			1 500 x 750	31	0,25
E E R 1 5 A			1 500 x 1 000	39	0,31
E E R 1 8 /			1 800 x 750	33	0,26
E E R 1 8 A			1 800 x 1 000	42	0,33
E E R 2 0 /			2 000 x 750	35	0,28
E E R 2 0 A			2 000 x 1 000	45	0,36
E E T 1 2 /	4	2 échelles avec traverses et tablette métallique totale tablette de 630 en 750 tablette de 945 en 1 000 (630 + 315)	1 200 x 750	31	0,25
E E T 1 2 A			1 200 x 1 000	40	0,32
E E T 1 5 /			1 500 x 750	36	0,29
E E T 1 5 A			1 500 x 1 000	48	0,39
E E T 1 8 /			1 800 x 750	39	0,32
E E T 1 8 A			1 800 x 1 000	52	0,42
E E T 2 0 /			2 000 x 750	42	0,35
E E T 2 0 A			2 000 x 1 000	56	0,45

ROULETTES - VÉRINS

Kit de 2 roulettes adaptables sous échelle
Kit de 2 vérins adaptables sous échelle

R O U I O 2
V E R I N 2

3
NOIR

Ø 100 - 1 fixe - 1 libre avec frein - 150 kg u.r.
Hauteur hors tout 130 mm
Embase Ø 50
Réglage 70 mm - 500 kg u.r.

profondeur 1 000



Piètement pour plateau - profondeur 1 000 :
référence suivie de la lettre A.

Base for plate: depth 1 000: reference followed
by the letter A.