

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Date de révision : 22/02/2007

1) IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Nom du produit : Gel à braser MOB 39
Fournisseur : FTM Technologies
78 rue Raymond Poincaré
92000 Nanterre
Tel : 01.40.86.00.09
Fax : 01.40.86.00.09

2) COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Ingrédient	N° CAS	% Masse	Risque	Observations
Colophane modifiée	514-10.3	38	R42/R43	Sensibilisation par contact avec la peau et par inhalation
Polyacides organiques	124-04.9	7	Xi = irritant	
Solvants terpénique	10482-56-1	41		
Alcool gras	562-74.3	11		
Agents thixotropants		3		

Symbole et classification d'étiquetage pour la CEE



R42/43 – peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau.
EEC Irritant – « Xi »

3) IDENTIFICATION DES DANGERS

Irritant pour les yeux et la peau en cas de contact (eczéma ...)
L'inhalation des fumées peut entraîner une réaction asthmatique chez certain sujets sensibles.
L'inhalation massive et répétée, peut entraîner une irritation des voies respiratoires.

Se reporter au &11 pour plus de détails et au &7 pour les conseils de prudence lors de la manipulation du produit.

4) MESURES DES PREMIERES URGENCES

Inhalation : Eloigner le sujet hors de la zone polluée. Consulter un médecin.
Contact avec la peau : Laver à l'eau tiède savonneuse. Rincer abondamment pendant 3 minutes.
Ingestion : Rincer la bouche avec de l'eau. Consulter un médecin.
Contact avec les yeux : Laver à l'eau claire immédiatement pendant 15 minutes. Consulter un médecin.

5) MESURE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction recommandé : poudre sèche ou CO₂
Moyens d'extinction contre indiqué : Eau.
Utiliser l'équipement approprié : gants, lunettes, masques à filtre adaptés...

6) MESURE EN CAS DE FUITE ACCIDENTELLE

Neutraliser avec une solution d'hydroxyde de sodium (solution diluée à 10% dans de l'eau)
Recycler les déchets (Elimination : voir & 13).

7) MANIPULATION ET STOCKAGE

Stockage :	Dans les seringues au réfrigérateur (de 5 à 10°C), à l'abri des intempéries et loin d'une source de chaleur . S2 = Conserver hors de la portée des enfants.
Manipulation :	S20/21 = Ne pas manger , ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. S24/25 = Eviter le contact avec la peau et les yeux. S37/39 = Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux / du visage. S61 = Eviter le rejet dans l'environnement. Le lieu de travail doit être ventilé et les fumées captées à la source d'émission. Se laver les mains après manipulation.

8) CONTROLE D'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUEL

Utiliser des équipements de protection individuelle adaptées : vêtement de travail , gants imperméables aux produits manipulés , lunettes ,appareils respiratoires....

Valeurs limites d'expositions et valeurs moyennes d'expositions :

Ingrédient	VLE	VME
Colophane	-	Dans les fumées , 0.1 mg/m ³

Ces valeurs pouvant changer d'un pays , pour plus d'informations , se reporter à la réglementation du pays concerné.

9) PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat	:	Gel à 20°C
Couleur	:	Miel très clair
Taux de chlore	:	< 0,005 %
Indice d'acide	:	90
Application	:	Brasage de composants électroniques
Point éclair	:	100°C
Densité	:	0,9

10) STABILITE - REACTIVITE

Réaction dangereuse avec produits oxydants.
Réaction dangereuses avec les acides forts. Eviter le contact avec ceux-ci.
Pas de produit de décompositions dangereux

11) INFORMATION TOXICOLOGIQUE

Peut être irritant sur les muqueuses respiratoires. La décomposition thermique des émanations à des températures supérieures à 380°C peut donner naissance à des produits qui pourraient provoquer l'asthme à un faible pourcentage de travailleurs exposés.
Irritant sur les muqueuses oculaires.
Eczéma possible si contact prolongé avec la peau

12) INFORMATION ECOLOGIQUE

biodégradabilité : Sur la base des analyses effectuées sur les constituants chimiques du gel , ce produit ne peut pas être considéré biodégradable selon les tests en vigueur. Toutefois , il sera lentement biodégradable dans le temps.

13) INFORMATION SUR LE REJET

Tout déchet doit être stocké dans des containers fermés prévus à cet effet.
Faire recycler ces derniers par le fabricant ou un récupérateur spécialisé.
Dans tous les cas , traiter les déchets selon la réglementation en vigueur.

14) INFORMATION SUR LE TRANSPORT

Pas de contraintes particulières. Pour plus d'informations se reporter aux règlements suivants :

- transport par route et chemin de fer :	transport national , ADR , RID
- transport par air :	IATA
- transport par mer :	IMDG

15) INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Nature des risques	R42/43 :	Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau.
Conseils de prudence	S3/7 :	Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais.
	S24/25 :	Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Symbole et classification d'étiquetage pour la CEE



R42/43 – peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau.
EEC Irritant – « Xi »

16) AUTRES INFORMATIONS

Néant

Nous ne pouvons prévoir toutes les conditions dans lesquelles ces informations ainsi que nos produits ou la combinaison de ceux-ci avec d'autres seront utilisés . Nous dégageons toute responsabilité concernant la sécurité et l'adaptation de nos produits utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres. Il appartient aux acquéreurs d'effectuer leurs propres tests pour déterminer la sécurité et l'adaptation de chaque produit utilisé seul ou avec d'autres produits , pour leurs propres usages . Sauf accord écrit préalable , nos produits sont vendus sans garantie et les acquéreurs assument toute responsabilité en cas de perte et dommages de toute nature subis par eux mêmes ou des tiers , provenant soit de la manutention soit de l'utilisation de nos produits qu'ils soient employés seuls ou avec d'autres .