

Générateur à air chaud -LEISTER Ghibli

pour usage professionnel

utilisation continue.

Chauffe : 20 à 600°C

Le générateur à air chaud SES-LEISTER Ghibli est particulièrement maniable. Grâce au commutateur à deux vitesses du moteur pour régler le débit d'air et à la régulation électronique, le flux d'air peut être réglé en continu entre 3 à 350 l/min et la température de 20 à 600°C, ceci en fonction de la buse choisie.

Double isolation

L'appareil SES-LEISTER Ghibli est fourni sans buse (à commander séparément).



- Corps : **plastique**
- Température de chauffe : **réglable de 20 à 600°C**
- Sortie de tube : **22 mm de Ø**
- Courant : **220 Volt 50/60 Hz**
- Puissance : **1860 Watt**
- Débit : **max. 350 l/min ; réglable manuellement en 2 étapes**
- Poids : **1200 g avec câble de 3 m**
- Dimensions : **160 x 195 x 92 mm**
- Emission de bruits dB(A) : **67**



type	code article		puissance WATT	température en °C
------	--------------	---	----------------	-------------------

Générateur à air chaud SES-LEISTER Ghibli (sans buse)

1P4	0594 0400 000	1	1860	20 à 600
-----	---------------	---	------	----------

Élément de chauffe de rechange

33A.11.107	0594 0410 000	1	1860	20 à 600
------------	---------------	---	------	----------

Accessoires

31 G	0594 0411 000	1	buse normale Ø 5 mm
50 B3	0594 0412 000	1	défecteur à cuillère Ø 34 mm
50 P	0594 0413 000	1	défecteur à cuillère 25 x 30 mm



31 G

50 B3

50 P

F . T . M
Technologies