

MACHINES POUR LE CABLAGE FILAIRE

	<p style="text-align: center;"><u>ABISOFIX</u> Tête standard Dénudage de fils émaillés et guipés Réf. Outil Typ1 0,2 - 0,8mm Typ3 0,6 - 2,0mm Typ5 1,2 - 4,5mm</p> <p>Limitation des couteaux et butée de longueur Réf. Outil Typ1ML 0,2 - 0,8mm Typ3ML 0,6 - 2,0mm Typ5ML 1,2 - 4,5mm</p>												
	<p style="text-align: center;"><u>HP 35 P</u></p> <p>Dénudage de câble émaillé plat ou rond</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 à 4mm d'épaisseur - ou de Ø 1 à 4mm 												
	<p style="text-align: center;"><u>FINOFIX</u></p> <p>Pour câble émaillé de faible section Ø 0,04 - 0,3 mm</p>												
	<p style="text-align: center;"><u>DENUDEUSE ELECTRIQUE AI-01</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dénudage de conducteurs de 0,05 à 6 mm², ajustement continu sans changement d'outil. • Réglage progressif de la longueur de dénudage et de déplacement de l'isolant de 3 à 20 mm. • Possibilité de dénudage partiel. 												
	<p style="text-align: center;"><u>MACHINE DE MISE A LONGUEUR ET COUPE C8</u> <u>SPECIFICATIONS</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Largeur de coupe maximale:</td> <td style="text-align: right;">100 mm</td> </tr> <tr> <td>Epaisseur de coupe:</td> <td style="text-align: right;">2.5 à 7 mm</td> </tr> <tr> <td>Vitesse couteau:</td> <td style="text-align: right;">2 coupes par seconde</td> </tr> <tr> <td>Vitesse tirage:</td> <td style="text-align: right;">50 à 300 mm/sec.</td> </tr> <tr> <td>Nombre de coupes:</td> <td style="text-align: right;">1 à 999 999</td> </tr> <tr> <td>Longueur de coupe:</td> <td style="text-align: right;">4 mm à 100 M</td> </tr> </table>	Largeur de coupe maximale:	100 mm	Epaisseur de coupe:	2.5 à 7 mm	Vitesse couteau:	2 coupes par seconde	Vitesse tirage:	50 à 300 mm/sec.	Nombre de coupes:	1 à 999 999	Longueur de coupe:	4 mm à 100 M
Largeur de coupe maximale:	100 mm												
Epaisseur de coupe:	2.5 à 7 mm												
Vitesse couteau:	2 coupes par seconde												
Vitesse tirage:	50 à 300 mm/sec.												
Nombre de coupes:	1 à 999 999												
Longueur de coupe:	4 mm à 100 M												
	<p style="text-align: center;"><u>DENUDEUSE TORSADUEUSE AV. TWIST.15</u></p> <p>Machine pour dénuder et torsader les fils mono conducteur ou les câbles dont la section va de 0.15 mm² à 4 m².</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Plage d'utilisation:</td> <td style="text-align: right;">0.5 à 4 mm²</td> </tr> <tr> <td>Diamètre maximum:</td> <td style="text-align: right;">4.5 mm</td> </tr> <tr> <td>Longueur de dénudage:</td> <td style="text-align: right;">1.5 à 15 mm</td> </tr> <tr> <td>Longueur d'insertion mini. :</td> <td style="text-align: right;">6.5 mm</td> </tr> </table>	Plage d'utilisation:	0.5 à 4 mm ²	Diamètre maximum:	4.5 mm	Longueur de dénudage:	1.5 à 15 mm	Longueur d'insertion mini. :	6.5 mm				
Plage d'utilisation:	0.5 à 4 mm ²												
Diamètre maximum:	4.5 mm												
Longueur de dénudage:	1.5 à 15 mm												
Longueur d'insertion mini. :	6.5 mm												