

PINCES SERIE CONFORT.

Ces pinces sont dotées d'une articulation superposée .Lames de dureté 63 - 65° HRC. Manches confortables et larges qui minimisent la pression au niveau de la main. Ressort de rappel à lames. La partie active de la tête est polie.

	Référence		Dimension	Description
	90 R		100 mm	Pince coupante de côté.Tête ovale. Longueur lames : 9 mm. 90R Coupe : max. Cu 1.2 mm.
	90 S			90S Coupe : max. Cu 1.2 mm. Coupe : max. Fil dur 0.6 mm. Pour travaux de précision.
	95 R		115 mm	Pince coupante de côté.Tête ovale. Longueur lames : 12 mm. 95R Coupe : max. Cu 1.5 mm.
	95 S			95S Coupe : max. Cu 1.5 mm. Coupe : max. Fil dur 0.8 mm. Pince multi-usages.
	100 R		130 mm	Pince coupante de côté.Tête ovale. Longueur lames : 14 mm. 100R Coupe : max. Cu 1.8 mm.
	100 S			100S Coupe : max. Cu 1.8 mm. Coupe : max. Fil dur 1.2 mm.
	A95R		120 mm	Pince coupante de côté.Tête droite. Longueur lames : 12 mm A95R Coupe : max. Cu 1.5 mm.
	A95S			A95S Coupe : max. Cu 1.5 mm. Coupe : max. Fil dur 0.8 mm.
	A91R		110 mm	Pince coupante de côté.Tête droite évidée. Longueur lames : 9 mm. A91R Coupe : max. Cu 1.2 mm.
	A91S			A91S Coupe : max. Cu 1.2 mm. Coupe : max. Fil dur 0.6 mm.
	A96R		120 mm	Pince coupante de côté.Tête droite évidée. Longueur lames : 12 mm. A96R Coupe : max. Cu 1.5 mm.
	A96S			A96S Coupe : max. Cu 1.5 mm. Coupe : max Fil dur 0.8 mm.